

Solutions D'ENDUISAGE



WTS®

AÉROSOL BLANC POUR CARREAUX DE PLAFOND

- Étanchéifie la surface
- Restaure l'apparence du carreau
- Offre une harmonisation parfaite de couleur



S-tate®
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

WTS®

AÉROSOL BLANC POUR CARREAUX DE PLAFOND

RESTAURE ET RAFRAICHIT À COUT MODIQUE

WTS est spécialement formulé pour couvrir les taches d'eau et les souillures sur les carreaux acoustiques et les plafonds. La première application étanchéifie, puis la deuxième restaure et remet en état les plafonds. C'est aussi facile et rapide que ça. WTS élimine les taches, la saleté, le jaunissement et la décoloration. Il n'est aucunement nécessaire de peindre ou de remplacer les carreaux de plafond. Il suffit de pulvériser et de laisser sécher pour retrouver l'allure neuve des plafonds.

Peindre des carreaux de plafond peut s'avérer une tâche lourde et couteuse. WTS est extrêmement économique. Un contenant de WTS peut couvrir environ 19 mètres carrés, soit habituellement huit carreaux enduits de trois couches.

CONSERVE LES PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

Les peintures au latex et à base d'huile recouvrent et scellent les cavités d'insonorisation des carreaux acoustiques et ainsi altèrent les propriétés acoustiques et de réduction du bruit des carreaux. WTS rafraichit l'apparence des plafonds sans modifier les propriétés acoustiques des carreaux.

UTILISATIONS SUPPLÉMENTAIRES

WTS s'utilise également pour recouvrir entièrement les taches et les graffitis sans qu'ils réapparaissent. Utiliser WTS comme couche d'apprêt et recouvrir simplement avec de la peinture ordinaire. Aucune remontée, aucun écaillage ou craquelage. Il est efficace sur les surfaces métalliques, le béton moulé ou coulé, ainsi que les carreaux de plafond.

MODE D'EMPLOI

Veillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

Pour des résultats optimaux, couvrir la zone sous le carreau à traiter de papier journal ou d'une toile de protection pour protéger des brumes de pulvérisation. Protéger les zones à ne pas traiter de ruban masquant ou de papier.

1. Bien agiter l'aérosol. Après le début du tintement de la balle, agiter l'aérosol pour une minute supplémentaire. Continuer d'agiter l'aérosol occasionnellement pendant la pulvérisation.
2. Pour des carreaux de plafond installés, tenir l'aérosol à la verticale et orienter le sommet du bouton pulvérisateur vers la surface du carreau. Tenir l'aérosol de 30 cm à 40 cm du carreau. Il est préférable d'appliquer plusieurs couches minces qu'une seule couche épaisse. Pour les carreaux de plafond retirés du plafond, installer les carreaux sur une surface de travail et suivre les mêmes directives.
3. Appliquer la première couche au moyen de courts jets légers. La première couche ne devrait pas couvrir complètement la tache. Appliquer de minces couches supplémentaires jusqu'à ce que la tache soit complètement couverte. Laisser une période de séchage de une à deux minutes entre chaque couche. Effectuer un mouvement de balayage continu lors de la pulvérisation.
4. Si la peinture coule ou détrempe la matière traitée, il est possible que la couche appliquée soit trop épaisse ou que l'aérosol soit trop près du carreau pulvérisé.
5. Après la pulvérisation, renverser l'aérosol et appuyer sur la buse pendant plusieurs secondes pour purger toute matière restante dans la buse.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : jet aérosol blanc

COUCHES REQUISES POUR COUVERTURE TOTALE : au moins deux couches minces

COUVERTURE : 19 mètres carrés ou huit carreaux enduits de trois couches

POIDS NET PAR CONTENANT : 454 g

STABILITÉ : au moins un an.

EMBALLAGE

121790-12 Aérosol de 454 g/caisse de 12
121790-24 Aérosol de 454 g/caisse de 24



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185