

# DE NETTOYANTS INDUSTRIELS *Solutions*



STATE  
**999**®



- Dégraissant hydrosoluble et concentré à usage industriel
- Dégraissant multifonction efficace sur le métal, le bois, le vinyle, le plastique et l'aluminium
- Ininflammable

**state**®  
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

# STATE 999®

## DÉGRAISSANT PUISSANT ET POLYVALENT :

State 999® est spécifiquement conçu pour repérer la saleté et la graisse, l'émulsifier et la convertir en une consistance qui peut être facilement éliminée par lavage. State 999 élimine efficacement les saletés qui ont tendance à s'accumuler dans la machinerie lourde et autour des aires de préparation alimentaire.

Utiliser State 999 pour l'élimination des taches d'huile, de graisse, de calamine et de cire. Il peut être utilisé sur les surfaces de métal, de bois, de vinyle, de plastique, de chrome et d'aluminium.

## FORMULE PRATIQUE :

La formule du State 999 peut être diluée pour répondre à tous vos besoins. Utiliser State 999 avec le système de dilution One Solution<sup>MC</sup> de State afin d'assurer un lieu de travail sécuritaire, une performance impeccable et une efficacité économique.

## MODE D'EMPLOI

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation

Appliquer la solution sur la surface. Frotter ou faire mousser pour activer l'action nettoyante. Laisser agir State 999 de deux à trois minutes. Rincer à l'eau si nécessaire ou essuyer à l'aide d'un linge ou d'une éponge.

**NETTOYAGE GÉNÉRAL :** 16 à 24 ml par litre d'eau (1:64)

**NETTOYAGE ROBUSTE :** 78 à 86 ml par litre d'eau (1:12)

**Remarque :** Utiliser avec précaution sur les murs peints. Une solution nettoyante à concentration trop élevée peut ternir certaines peintures et certains vernis de faible qualité. Il est recommandé de tester la solution nettoyante sur une petite zone non apparente avant d'entreprendre le nettoyage de la surface entière.

**NETTOYAGE À LA PRESSION :** Mélanger une part de State 999 à 32 parts d'eau.

## DONNÉES TECHNIQUES

**ASPECT :** liquide bleu translucide

**pH :** dilution d'emploi 10,9 +/- 0,4

**TENEUR EN AMMONIAC :** aucune

**TEST DE BIODÉGRADABILITÉ :** positif

**DURÉE DE CONSERVATION :** au moins un an

**STABILITÉ À 40 °C (105 °F) :** translucide

**STABILITÉ À 5 °C (40 °F) :** translucide

**DILUTION DANS L'EAU DURE :** translucide

**INCIDENCES NUISIBLES EN USAGE DILUÉ :** revêtements de sol élastiques avec couche de finition, peut éliminer la couche de finition; asphalte, aucune; surfaces de métal, aucune; vinyle-amianté, aucune; linoléum, aucune; carreau de vinyle, aucune; aluminium, aucune; surfaces peintes, des dilutions à concentration élevée pourraient ternir les surfaces.

**IMPORTANT :** Pour des résultats optimaux, toujours rincer complètement après le nettoyage.

## AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LE NETTOYAGE INDUSTRIEL



**State 999® Citrus**  
Nettoyant, dégraissant  
et désodorisant



**Ecolution® Pro  
Cleaner Degreaser**  
Nettoyant et dégraissant  
certifié écologique



**Kleen Up<sup>MC</sup> Orange**  
Nettoyant pour les mains  
aux agrumes



**ReadyClean<sup>MC</sup>**  
Lingettes à main  
polyvalentes

## EMBALLAGE

121453	Baril de 208 l
121452	Baril de 75 l
121451	Seau de 18 l
121450	Bouteille de 3,78 l/caisse de 4
121448	Bouteille de 946 ml/caisse de 12



### State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive  
Mayfield Heights, OH 44124  
Pour commander : 1 866 747-2229  
www.stateindustrial.com

### Canada

6935 Davand Drive  
Mississauga, Ontario L5T 1L5  
Pour commander : 1 800 668-6513

