

Solutions POUR LES EAUX USEES



Orange Buoy^{MC} Select

Agent d'entretien pour drains

- Dégraissant flottant anti-odeurs à fragrance d'agrumes
- Entièrement biodégradable; plus sécuritaire que les agents caustiques, les agents corrosifs ou les solvants pétroliers
- Particulièrement efficace pour l'entretien des bassins collecteurs et des stations de relèvement dans les immeubles à logements et de bureaux



State[®]
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

Orange Buoy^{MC} Select

Agent d'entretien pour drains

DESCRIPTION :

Orange Buoy^{MC} Select permet un contrôle instantané des odeurs en recouvrant la surface de l'eau et en empêchant que les odeurs se répandent dans l'air. Il contient une fragrance aux agrumes naturels rafraichissant l'air et recouvre les parois d'une puissance dégraissante aidant à éliminer les accumulations de déchets. Grâce à sa double action, Orange Buoy Select est un excellent choix en ce qui a trait à la maîtrise des odeurs lors de la gestion des déchets.

UTILISATIONS

Son utilisation est parfaite dans les stations de relèvement, les bassins collecteurs et les puits d'injection aux eaux d'égout dans les édifices de bureaux, les tours d'habitation, les installations de soins de santé et plus encore. Orange Buoy Select s'utilise en toute sécurité et est non caustique ainsi que non corrosif.

MODE D'EMPLOI :

Pour les puits d'injection, les stations de relèvement, les séparateurs de graisse et les bassins collecteurs :

Contrôle des accumulations de graisse : Ajouter une quantité suffisante de Orange Buoy Select pour créer une couche de 2,5 cm ou 5 cm d'épaisseur à la surface de l'eau. Au besoin, ajouter du produit afin de contribuer au maintien de cette couche.

Calculer la quantité nécessaire selon les formules d'aire de la surface suivantes :

Puits rectangulaires :

$\frac{\text{Longueur (cm)} \times \text{largeur (cm)} \times 2,5 \text{ cm ou } 5 \text{ cm}}{1\ 000 \text{ cm}^3}$ = litres de produit

Puits circulaires :

$\frac{3,14 \times \text{rayon (cm)} \times \text{rayon (cm)} \times 2,5 \text{ cm ou } 5 \text{ cm}}{1\ 000 \text{ cm}^3}$ = litres de produit

Désodorisation :

Couvrir l'eau des stations de relèvement d'une légère pellicule d'Orange Buoy Select. Utiliser les formules précédentes, mais remplacer la couche de 2,5 cm ou de 5 cm par une couche de 0,30 cm. Au besoin, ajouter du produit afin de contribuer au maintien de cette couche.

Remarque : Ne pas utiliser dans de la tuyauterie en plastique. Les solvants que contient Orange Buoy Select peuvent endommager certains types de peintures ou de plastique.

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT : liquide rouge orangé

FRAGRANCE : agrumes orange

POIDS PAR LITRE : 875 g/litre

POINT ÉCLAIR : minimum 70 °C (vase clos Tag)

TENEUR EN EAU : aucune

INGRÉDIENTS ACTIFS : solvants aux agrumes naturels et soja

PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES: préparation biodégradable

SOLVANTS CHLORÉS : aucun présent

DISTILLATS DE PÉTROLE : aucun présent

DURÉE DE CONSERVATION : deux ans

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES



PrimeZyme^{MC}

Traitement liquide à base d'enzymes/de bactéries



Ecolution[®]


Drain Line Maintainer

Agent d'entretien à base de bactéries pour stations de relèvement



Block Worx^{MC} BCT

Bloc de bactéries chronorégulé



Blanket 510

Wintergreen^{MC}
Assainisseur d'air flottant

EMBALLAGE

124628 Baril de 208 l

124630 Baril de 75 l

124629 Seau de 18 l



State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185