


Solutions D'ENTRETIEN DES TAPIS/TISSUS D'AMEUBLEMENT



Ecolution[®] **CARPET** **CLEANER**



- Un produit, quatre usages : pour le nettoyage par extraction, le nettoyage par bonnet rotatif, le prédétachage avant le nettoyage et le détachage
- Contient un agent d'encapsulation qui capte tout résidu persistant pour en faciliter l'élimination
- Réalisez des économies en l'utilisant dans le système One Solution System de l'État



CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

Ecolution® **CARPET CLEANER**

POLYVALENT

Ecolution® Carpet Cleaner peut être utilisé de quatre façons différentes : pour le nettoyage par extraction, le nettoyage par bonnet rotatif, le prédétachage avant le nettoyage et le détachage. La propriété de dilution unique du Ecolution Carpet Cleaner simplifie la sélection de produit et le contrôle des coûts.

PUISSANCE DE NETTOYAGE ET D'ENCAPSULATION

Le système supérieur de nettoyage du Ecolution Carpet Cleaner est conçu pour éliminer les résidus tenaces et la saleté accumulée. Il peut être utilisé pour éliminer les taches et les déversements ou pour le nettoyage de restauration en profondeur. Il contient un agent d'encapsulation qui capte tout résidu collant ou huileux persistant après le nettoyage afin d'éviter que les saletés n'adhèrent au tapis. Le système en deux parties nettoie, puis prévient le retour des salissures afin de conserver l'aspect propre du tapis plus longtemps.

EXTRÊMEMENT CONCENTRÉ

Ecolution Carpet Cleaner est hautement concentré et contribue ainsi à réaliser des économies sur la quantité de produit utilisée. Le recours au système de dilution One Solution^{MC} garantit chaque fois le mélange adéquat du produit, sans le souci de surutilisation.

MODE D'EMPLOI

1. Passer tout d'abord l'aspirateur sur la zone à être nettoyée.
2. Diluer le nettoyant à tapis dans de l'eau froide du robinet comme indiqué ci-dessous.
3. Suivre les directives d'opération de la machine de nettoyage.
4. Une fois que le tapis est sec, passer l'aspirateur jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun résidu de nettoyage pour prévenir de salir le tapis de nouveau.
5. Ouvrir la zone nettoyée à la circulation.

DILUTIONS :

Nettoyage par extraction : 30 ml/litre

Nettoyage par bonnet rotatif : 80 ml/litre

Détachant pré-nettoyage : 250 ml par contenu de pulvérisateur à gâchette de 500 ml

Remarque : Faire un test dans une zone non apparente. Placer des feuilles d'aluminium sous les pattes des meubles. Les laisser en place jusqu'à ce que le tapis soit sec afin de prévenir les taches de rouille.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : Liquide blanc laiteux

pH : Environ 9.0

DURÉE DE CONSERVATION : deux ans

EMBALLAGE

121612	Seau de 18 litres
121555	Bouteille de 3 litres/caisse de 4
121557	Bouteille de 3,78 litres/caisse de 4



State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Puerto Rico

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

