

SOLUTIONS POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



MIGHTY SPARKLE™ DIAMOND 18 *Pro*

ENDUIT DE FINITION DURABLE POUR PLANCHERS À
FAIBLE FRÉQUENCE D'ENTRETIEN

- Formule à teneur en solides de 18 % offrant une brillance élevée initiale
- Conserve la brillance et la durabilité dans les utilisations à faible fréquence d'entretien
- Préparation à faible odeur pour une utilisation en tout temps
- Utiliser avec JetSet de State pour faciliter l'application



State®
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

MIGHTY SPARKLE™ DIAMOND 18 Pro

SOLUTION À FAIBLE ENTRETIEN

Mighty Sparkle Diamond Pro 18 est une solution pour les installations qui désirent obtenir une brillance et une durabilité élevées, mais qui n'ont pas les capacités d'effectuer un entretien périodique des planchers comme un polissage à basse ou haute vitesse. La formule à teneur en solides de 18 % de Diamond Pro conservera sa brillance élevée initiale tout en résistant au marquage de frottement, aux marques noires des talons et des taches d'eau, rendant son utilisation idéale pour les zones à forte circulation. Il s'utilise sur les revêtements de sol élastiques comme le vinyle, les carreaux de composite de vinyle, les carreaux d'amiante, les carreaux d'asphalte, le caoutchouc et le linoléum. Ce produit peut également être utilisé sur les planchers en terrazzo. Diamond Pro 18 est une formule dégageant une faible odeur, permettant d'être appliquée durant les heures d'ouverture normales des installations.

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit.

1. Utilisation intérieure uniquement. Ne pas appliquer si la température du plancher est inférieure à 10 °C.
2. Décaper le plancher en utilisant un des produits décapants de State et en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.
3. Appliquer 3 à 5 couches minces au moyen d'un applicateur propre. Si un lustre plus élevé est désiré, appliquer des couches supplémentaires. Laisser sécher de 45 à 60 minutes entre les couches.

Remarque : Ce produit est un fini autoscellant. Cependant, si la surface du plancher est âgée, usée ou poreuse, une première application de 1 à 2 couches de scellant de State rehaussera la brillance et le rendement à long terme.

COUVERTURE : 50 à 70 mètres carrés par litre selon la méthode d'application et la porosité du plancher.

EMBALLAGE

- 126241 Bouteille de 3,78 litres/caisse de 4
- 126242 Seau de 18 litres
- 126243 Baril de 75 litres
- 126321 Baril de 208 litres



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

ENTRETIEN

Mighty Sparkle Diamond Pro 18 est un enduit de finition requérant une faible fréquence d'entretien qui n'a pas besoin d'être poli. Cependant, pour rehausser et restaurer l'apparence du fini, un équipement de polissage à basse vitesse ou haute vitesse peut être utilisé.

1. Nettoyer le plancher à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
2. Nettoyer le plancher en utilisant un des nettoyants neutres pour planchers de State en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.
3. Dans le cas de polissage à basse vitesse, utiliser un rénovateur ou un produit de polissage vaporisé de State selon les instructions de l'étiquette ainsi que le tampon de polissage approprié.
4. Dans le cas de polissage à haute vitesse, utiliser un rénovateur de State selon les instructions de l'étiquette ainsi que le tampon de polissage approprié.

ENTRETIEN INTÉRIEURE

Mighty Sparkle Diamond Pro 18 peut être appliqué comme couche de finition finale sur des finis existants en polymère réticulé acrylique qui comprennent tous les autres finis de plancher de State. Pour effectuer un récurage et une nouvelle application d'enduit de finition, suivre les directives ci-dessous :

1. Nettoyer la surface à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
2. Effectuer un récurage profond en utilisant un des nettoyants décapants agissant en profondeur de State.
3. Au moyen d'un applicateur propre, appliquer 1 à 2 couches d'enduit de finition Diamond Pro 18.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : blanche émulsion laiteuse

ODEUR : typique, mais faible

pH : 7,5 à 8,5

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT : minimum 0,5 (ASTM D2047)

TENEUR EN SOLIDES : 18 %

TYPE DE POLYMÈRE : acrylique modifié

