



SOLUTIONS
D'ENTRETIEN DE DRAINS

Drain Rocket™

Déboucheur sans acide



- Formule d'hydroxyde de sodium à action rapide
- Pénètre l'eau stagnante pour libérer les obstructions tenaces
- Dissout la graisse, les cheveux, les fibres et les débris de nourriture
- Sans danger pour les tuyaux et les fosses septiques



stateindustrial.com

Care For Work Environments®



Drain Rocket™

Déboucheur sans acide

APERÇU DU PRODUIT :

La puissante préparation d'hydroxyde de sodium de Drain Rocket produit des résultats plus rapidement, même dans le cas de drains fortement obstrués. Il agit dans l'eau stagnante en parvenant à l'obstruction et délogeant rapidement la graisse, les cheveux, les fibres, les restes de nourriture et toute autre matière organique. Non moussant et ininflammable, Drain Rocket peut être utilisé sans danger dans les tuyaux et n'endommagera pas les fosses septiques.

MODE D'EMPLOI :

Étape 1 : Utilisation

- Nul besoin de retirer l'eau stagnante.
- Utiliser un entonnoir au besoin pour éviter les éclaboussures.
- Verser lentement 1 à 2 bouteilles (473 à 946 ml) directement dans le drain.

Étape 2 : Attendre

- Laisser le produit agir 15 minutes.

Étape 3 : Vidanger

- Vidanger complètement à l'eau tiède.
- Si l'obstruction persiste, ne pas répéter l'application du produit et ne pas utiliser aucun autre produit. Il est alors prescrit de consulter un plombier.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE

- Ne pas utiliser si tout autre produit pour les drains a été appliqué; le mélange pourrait causer une réaction violente.
- Ne pas se tenir au-dessus du drain ou regarder dans le drain lors de l'application du produit ou immédiatement après son application.
- Ne pas utiliser une ventouse lorsque le produit est dans le drain.
- Ne pas mettre de bouchon sur le drain au cours du traitement.

IMPORTANTES RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser dans les cuvettes de toilette ou sur les appareils sanitaires de porcelaine qui pourraient se fissurer à cause de la chaleur générée au cours de l'utilisation.
- Éviter le contact avec les robinets, les bouchons de drain, les garnitures ou les comptoirs. Immédiatement rincer en cas de contact.
- Ne jamais utiliser le produit dans des contenants en aluminium.

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT : liquide jaune pâle translucide

ODEUR : faible odeur

TYPE DE DÉBOUCHEUR : caustique liquide

pH : 14

DENSITÉ : environ 1,51

ENTREPOSAGE : Toujours s'assurer que le bouchon sur la bouteille est hermétiquement fermé. Éviter toute chaleur excessive.

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

108801

Bouteille de 473 ml/caisse de 12

CONTACTEZ-NOUS

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124