



SOLUTIONS POUR LES EAUX USEES

State®
**Cherry
Float™**



- Dégraissant flottant anti-odeurs à fragrance de cerise
- Plus sûr que les caustiques agressifs et les corrosifs
- Permet de conserver un fonctionnement efficace des stations de relèvement et des bassins collecteurs

State®
Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments®



APERÇU DU PRODUIT :

DOUBLE ACTION

Cherry Float permet un contrôle instantané des odeurs en recouvrant la surface de l'eau et en empêchant que les odeurs se répandent dans l'air. Il contient une fragrance à la cerise rafraichissant l'air et offre une puissance dégraissante aidant à éliminer les accumulations de déchets. Grâce à sa double action, Cherry Float est le meilleur choix pour l'entretien des stations de relèvement et les bassins collecteurs.

UTILISATIONS

Son utilisation est parfaite dans les stations de relèvement, les bassins collecteurs et les puits d'injection aux eaux d'égout dans les édifices de bureaux, les tours d'habitation, les installations de soins de santé et plus encore. Cherry Float s'utilise en toute sécurité et est non caustique et non corrosif.

MODE D'EMPLOI :

Pour les puits d'injection, les stations de relèvement, les séparateurs de graisse et les bassins collecteurs : Contrôle des accumulations de graisse : Ajouter une quantité suffisante de Cherry Float pour créer une couche de 2,5 cm ou 5 cm d'épaisseur à la surface de l'eau. Au besoin, ajouter du produit afin de contribuer au maintien de cette couche.

Calculer la quantité nécessaire selon les formules d'aire de la surface suivantes :

Puits rectangulaires :

$$\frac{\text{Longueur (cm)} \times \text{largeur (cm)} \times 2,5 \text{ cm ou } 5 \text{ cm}}{1000 \text{ cm}^3 \text{ par litre de produit}} = \text{litres de produit}$$

Puits circulaire :

$$\frac{3,14 \times \text{rayon (cm)} \times \text{rayon (cm)} \times 2,5 \text{ cm ou } 5 \text{ cm}}{1000 \text{ cm}^3 \text{ par litre de produit}} = \text{litres de produit}$$

DÉSODORISATION : Couvrir l'eau d'une légère pellicule de Cherry Float. Utiliser les formules précédentes, mais remplacer la couche de 2,5 cm ou de 5 cm par une couche de 0,30 cm. Au besoin, ajouter du produit afin de contribuer au maintien de cette couche.

Remarque : Ne pas utiliser dans les tuyaux en plastique. Les solvants que contient Cherry Float peuvent endommager certains types de peinture ou de plastique.

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT : rouge

FRAGRANCE : cerise

POINT ÉCLAIR : > 93 °C

EFFET SUR LES BACTÉRIES DES STATIONS D'ÉPURATION : aucun

DURÉE DE CONSERVATION : 2 ans

EMBALLAGE

127602	Baril de 208 litres
127601	Baril de 75 litres
127600	Seau de 18 litres
129427	Bouteille de 3,78 l/caisse de 4

CONTACTEZ-NOUS

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

