



Solutions
POUR LES EAUX USÉES

**Orange
Buoy™**
Drain Maintainer



- Dégraissant flottant anti-odeurs à fragrance d'agrumes
- Entièrement biodégradable; plus sécuritaire que les agents caustiques, les agents corrosifs ou les solvants pétroliers
- Particulièrement efficace pour l'entretien des bassins collecteurs et des stations de relèvement dans les immeubles à logements et de bureaux

State®
Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments®



Orange Buoy™

Drain Maintainer

APERÇU DU PRODUIT :

Orange Buoy^{MC} permet un contrôle instantané des odeurs en recouvrant la surface de l'eau et en empêchant que les odeurs se répandent dans l'air. Il contient une fragrance aux agrumes naturels rafraichissant l'air et recouvre les parois d'une puissance dégraissante aidant à éliminer les accumulations de déchets. Grâce à sa double action, Orange Buoy est un excellent choix en ce qui a trait à la maîtrise des odeurs lors de la gestion des déchets.

UTILISATIONS

Son utilisation est parfaite dans les stations de relèvement, les bassins collecteurs et les puits d'injection aux eaux d'égout dans les édifices de bureaux, les tours d'habitation, les installations de soins de santé et plus encore. Orange Buoy s'utilise en toute sécurité et est non caustique ainsi que non corrosif.

MODE D'EMPLOI :

Pour les puits d'injection, les stations de relèvement, les séparateurs de graisse et les bassins collecteurs :

Contrôle des accumulations de graisse : Ajouter une quantité suffisante de Orange Buoy pour créer une couche de 2,5 cm ou 5 cm d'épaisseur à la surface de l'eau. Au besoin, ajouter du produit afin de contribuer au maintien de cette couche.

Calculer la quantité nécessaire selon les formules d'aire de la surface suivantes :

Puits rectangulaires :

$\frac{\text{Longueur (cm)} \times \text{largeur (cm)} \times 2,5 \text{ cm ou } 5 \text{ cm}}{1\,000 \text{ cm}^3}$ = litres de produit

Puits circulaires :

$\frac{3,14 \times \text{rayon (cm)} \times \text{rayon (cm)} \times 2,5 \text{ cm ou } 5 \text{ cm}}{1\,000 \text{ cm}^3}$ = litres de produit

Désodorisation :

Couvrir l'eau des stations de relèvement d'une légère pellicule d'Orange Buoy. Utiliser les formules précédentes, mais remplacer la couche de 2,5 cm ou de 5 cm par une couche de 0,30 cm. Au besoin, ajouter du produit afin de contribuer au maintien de cette couche.

Remarque : Ne pas utiliser dans de la tuyauterie en plastique. Les solvants que contient Orange Buoy peuvent endommager certains types de peintures ou de plastique.

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT : liquide rouge orangé

FRAGRANCE : agrumes orange

POIDS PAR LITRE : 875 g/litre

POINT ÉCLAIR : minimum 70 °C (vase clos Tag)

DURÉE DE CONSERVATION : deux ans

EMBALLAGE

122965	Baril de 208 l
122964	Baril de 75 l
122963	Seau de 18 l
122962	Bouteille de 3,78 l/caisse de 4

CONTACT US

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

