



Soluciones
PARA EL TRATAMIENTO
DEL AGUA

Ecolution[®] **COIL** **CLEANER**

LIMPIADOR DE SERPENTINES ECOLÓGICO



- Su fórmula con pH neutro es segura para todos los metales y menos peligrosa que los limpiadores ácidos
- No tiene olor, por lo que es ideal para entornos sanitarios
- Sus potentes tensioactivos eliminan las acumulaciones más difíciles y restauran la eficiencia de los serpentines

State[®]
Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments[®]



Ecolution® COIL CLEANER

LIMPIADOR DE SERPENTINES ECOLÓGICO

RESUMEN DEL PRODUCTO:

MAYOR EFICIENCIA

Las bobinas de aire acondicionado sucias reducen la eficiencia del sistema y aumentan los costes energéticos. El limpiador de bobinas Ecolution® elimina la suciedad y la mugre, lo que ayuda a que las bobinas se enfríen más rápido y consuman menos energía. El mantenimiento regular con Ecolution restaura el rendimiento del sistema y reduce los gastos eléctricos.

PREFERIBLE PARA EL MEDIO AMBIENTE

El limpiador de bobinas Ecolution está formulado con un pH neutro, lo que lo hace seguro para todos los metales que se encuentran habitualmente en los sistemas de aire acondicionado. No contiene fragancias y tiene un bajo olor químico, lo que permite un uso rápido y fácil en interiores sin molestar a los ocupantes. La fórmula es biodegradable y cumple con la normativa sobre COV, lo que la convierte en una opción sostenible para el mantenimiento.

LIMPIEZA VERSÁTIL Y POTENTE

La acción espumosa del limpiador de bobinas Ecolution penetra profundamente en las bobinas, expulsando la suciedad sin necesidad de frotar ni limpiar previamente. Funciona en una amplia gama de tareas de limpieza de bobinas, lo que le ahorra tiempo y esfuerzo y le ofrece resultados excepcionales.

INSTRUCCIONES DE USO:

BOBINAS DE AIRE ACONDICIONADO

1. Aplique el limpiador de bobinas Ecolution con un pulverizador con bomba en la dilución recomendada.
2. Moje bien las bobinas.
3. En sistemas muy sucios, enjuague con agua limpia para eliminar los restos de suciedad.

DIRECTRICES DE DILUCIÓN SUCIEDAD LIGERA:

- Dilución: 2 oz por galón de agua fría del grifo (1:64)
- Aplicación: Pulverice sobre la superficie de la bobina y deje que la acción espumosa penetre en la suciedad.
- Aclarado: El ciclo normal del sistema creará condensación que eliminará los restos de suciedad y el limpiador en la bandeja de goteo de condensación. Para obtener resultados más rápidos, enjuague si lo desea.

SUCIEDAD MEDIA:

- Dilución: 4 oz por galón de agua fría del grifo (1:32)
- Aplicación: Aplique generosamente sobre la superficie de la bobina, asegurándose de que quede completamente cubierta.
- Aclarado: Aclare con abundante agua fresca del grifo para eliminar la suciedad desprendida y residuos de limpiador.

SUCIEDAD INTENSA:

- Dilución: 8 oz por galón de agua fría del grifo (1:16)
- Aplicación: Sature la superficie de la bobina y deje actuar hasta 5 minutos para una penetración profunda en áreas muy sucias.
- Enjuague: Enjuague bien con agua fría del grifo. Para obtener mejores resultados, enjuague siempre las bobinas muy sucias.

SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS

Si se utiliza en superficies que entran en contacto directo con alimentos, enjuague bien con agua potable después de la limpieza.

DATOS TÉCNICOS:

APARIENCIA: líquido transparente, azul verdoso

DENSIDAD: 8,6 libras/galón (1,03 kilogramos/litro)

pH (CONCENTRADO): aproximadamente 7,0

OLOR: suave, sin fragancias añadidas

PUNTO DE INFLAMACIÓN: >200 °F (93 °C)

ESTABILIDAD: dos años

SEGURIDAD PARA METALES: aluminio, cobre, galvanizado, acero, inoxidable.

ENVASADO

120593

Bidón de 20 galones

119962

Botella de 1 galón/CS4

CONTÁCTENOS

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

