SOLUTIONS POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS

MIGHTY SPARKLE™ DIAMOND Pro 18

ENDUIT DE FINITION DURABLE POUR PLANCHERS À FAIBLE FRÉQUENCE D'ENTRETIEN

- Formule à teneur en solides de 18 % offrant une brillance élevée initiale
- Conserve la brillance et la durabilité dans les utilisations à faible fréquence d'entretien
- Préparation à faible odeur pour une utilisation en tout temps
- Utiliser avec JetSet de State pour faciliter l'application

State® Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments®

MIGHTY SPARKLE™ DIAMOND Pro 18

ENDUIT DE FINITION DURABLE POUR PLANCHERS À FAIBLE FRÉQUENCE D'ENTRETIEN

APERÇU DU PRODUIT :

SOLUTION À FAIBLE ENTRETIEN
Mighty Sparkle™ Diamond Pro 18 est une solution pour les installations qui désirent obtenir une brillance et une durabilité élevées, mais qui n'ont pas les capacités d'effectuer un entretien périodique des planchers comme un polissage à basse ou haute vitesse. La formule à teneur en solides de 18 % de Diamond Pro conservera sa brillance élevée initiale tout en résistant au marquage de frottement, aux marques noires des talons et des taches d'eau, rendant son utilisation idéale pour les zones à forte circulation. Il s'utilise sur les revêtements de sol élastiques comme le vinyle, les carreaux de composite de vinyle, les carreaux d'amiante, les carreaux d'asphalte, le caoutchouc et le linoléum. Ce produit peut également être utilisé sur les planchers en terrazzo. Diamond Pro 18 est une formule dégageant une faible odeur, permettant d'être appliquée durant les heures d'ouverture normales des installations.

MODE D'EMPLOI :

1. Utilisation intérieure uniquement. Ne pas appliquer si la température du plancher est inférieure à 10 °C.
2. Décaper le plancher en utilisant un des produits décapants de State et en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.
3. Appliquer 3 à 5 couches minces au moyen d'un applicateur propre. Si un lustre plus élevé est désiré, appliquer des couches supplémentaires. Laisser sécher de 45 à 60 minutes entre les couches.

Remarque : Ce produit est un fini autoscellant. Cependant, si la surface du plancher est âgée, usée ou poreuse, une première application de 1 à 2 couches de scellant de State rehaussera la brillance et le rendement à long terme.

COUVERTURE : 50 à 70 mètres carrés par litre selon la méthode d'application et la porosité du plancher.

ENTRETIEN
Mighty Sparkle™ Diamond Pro 18 est un enduit de finition requérant une faible fréquence d'entretien qui n'a pas besoin d'être poli. Cependant, pour rehausser et restaurer l'apparence du fini, un équipement de polissage à basse vitesse ou haute vitesse peut être utilisé.

1. Nettoyer le plancher à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
2. Nettoyer le plancher en utilisant un des nettoyants neutres pour planchers de State en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.
3. Dans le cas de polissage à basse vitesse, utiliser un rénovateur ou un produit de polissage vaporisé de State selon les instructions de l'étiquette ainsi que le tampon de polissage approprié.
4. Dans le cas de polissage à haute vitesse, utiliser un rénovateur de State selon les instructions de l'étiquette ainsi que le tampon de polissage approprié.

ENTRETIEN INTÉRIMAIRE
Mighty Sparkle™ Diamond Pro 18 peut être appliqué comme couche de finition finale sur des finis existants en polymère réticulé acrylique qui comprennent tous les autres finis de plancher de State. Pour effectuer un récurage et une nouvelle application d'enduit de finition, suivre les directives ci-dessous :
1. Nettoyer la surface à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
2. Effectuer un récurage profond en utilisant un des nettoyants décapants agissant en profondeur de State.
3. Au moyen d'un applicateur propre, appliquer 1 à 2 couches d'enduit de finition Diamond Pro 18.

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT : blanche émulsion laiteuse
ODEUR : typique, mais faible
pH : 7,5 à 8,5
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT : minimum 0,5 (ASTM D2047)
TENEUR EN SOLIDES : 18 %
TYPE DE POLYMÈRE : acrylique modifié

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit.

EMBALLAGE	
126321	Baril de 208 litres
126243	Baril de 75 litres
126242	Seau de 18 litres
126241	Bouteille de 3,78 litres/caisse de 4

CONTACTEZ-NOUS

stateindustrial.com
support@stateindustrial.com
1.866.747.2229
5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

© Copyright 2025 - State Industrial Products Corp.