

Solutions DE LUBRIFIANTS INDUSTRIELS



GEAR OIL

LUBRIFIANT POUR LES ENGRENAGES SOUS EXTRÊME PRESSION

- 85W140 et 80W90
- Capacité d'autopropagation pour lubrifier les engrenages
- Ne contient aucun plomb ou chlore qui peuvent endommager les joints d'étanchéité en caoutchouc
- Ne retient pas l'humidité et résiste au moussage



State[®]
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

GEAR OIL

LUBRIFIANT POUR LES ENGRENAGES SOUS EXTRÊME PRESSION

PROTECTION SUPÉRIEURE

Gear Oil de State contient des additifs spécialement formulés qui ont été conçus pour protéger les engrenages contre l'usure causée par la pression extrême. Il élimine les possibilités d'éraillures, peu importe la vitesse ou le torque, donnant lieu à une durée d'utilisation prolongée des engrenages.

CAPACITÉ D'AUTOPROPAGATION

La capacité d'autopropagation automatique de Gear Oil de State agit de manière à lubrifier toutes les surfaces des engrenages, particulièrement au moment crucial du démarrage de l'équipement. Gear Oil de State assure une lubrification continue de l'ensemble du train d'engrenages du démarrage à l'arrêt. Cette action de cohésion se poursuit après l'arrêt de l'équipement afin de prévenir la corrosion.

EXCELLENTE PROTECTION DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Gear Oil de State ne contient aucun plomb ou chlore et n'endommagera pas les joints d'étanchéité en caoutchouc. L'additif spécial de State réduit les fuites au niveau des joints d'étanchéité ainsi que les temps d'arrêt. Il permet une économie de temps et d'argent.

PROLONGE LA DURÉE D'UTILISATION

Gear Oil de State conserve sa viscosité au cours des longs fonctionnements à température élevée. Il ne retient pas l'humidité et résiste au moussage. Des antioxydants spéciaux sont ajoutés pour prévenir la formation de boues résiduelles et de dépôts nuisibles.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Gear Oil peut être utilisé sur les camions, les tracteurs, les autobus, les automobiles et les motocyclettes. N'utiliser que sur les boîtes de vitesses manuelles. Il peut être également utilisé sur les moteurs hors-bord, les réducteurs de vitesse et la plupart des boîtes de vitesses.

Utilisations :

Chariots élévateurs à fourche	Convoyeurs	Grues
Palans	Plates-formes élévatrices	Équipement minier
Scies à chaîne	Pompes	Broyeurs
Mélangeurs	Dragues	Pelles rétrocaveuses
Trancheuses	Treuil	Rigoleuses
Pelles mécaniques	Écumoirs	Foreuses sur colonne
Empileuses		Agitateurs mécaniques

MODE D'EMPLOI

Ajouter Gear Oil de State sur les boîtes de vitesses fraîchement purgées et nettoyées. Le nettoyage devrait toujours être effectué avec un solvant qui s'évapore complètement (comme EverSolv 143^{MC}). Ne pas mélanger la formule SAE 85W140 de Gear Oil de State avec tout autre lubrifiant que l'huile multigrade SAE 85W140. Ne pas mélanger la formule SAE 80W90 de Gear Oil de State avec tout autre lubrifiant que l'huile multigrade SAE 80W90. Remplir de manière à ne pas dépasser la ligne maximale de remplissage des boîtes de vitesses. Vérifier à ce que les événements des boîtes de vitesses ventilées fonctionnent adéquatement.

Ne pas mélanger la formule SAE 85W140 de Gear Oil ou la formule SAE 80W90 de Gear Oil avec une huile pour engrenages synthétique.

Veillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit en consultant stateindustrial.com.

DONNÉES TECHNIQUES :

	85W140	80W90
POINT D'ÉCLAIR :	224 °C	221 °C
CAPACITÉ DE CHARGE TIMKEN ACCEPTABLE :	32 kg	32 kg
VISCOSITÉ À @ 40 °C :	320 cSt	150 cSt
POINT D'ÉCOULEMENT :	-20 °C	-29 °C

APPROBATIONS DE RENDEMENT :

85W140	80W90
MIL-L2105D	MIL-L2105D
Classifications API GL1 à GL5	Classifications API GL2 à GL5

AUTRES PRODUITS LUBRIFIANTS DE STATE



State PEN®
Fluide dégrissant en aérosol



OGI®
Lubrifiant pour engrenages découverts



Professional Lubes^{MC}
B-SI Grease
Graisse résistante aux températures élevées et aux impacts



EnviroResponse^{MC}
Huile dégrissante

EMBALLAGE

85W140
121057 Baril de 57 l
121056 Seau de 19 l

80W90
121052 Seau de 19 l



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185