

Solutions POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES



BC-1

NETTOYANT POUR COMPOSANTS DE FREINS

- Formule surpuissante qui dissout la graisse, l'huile, le liquide à frein, la saleté et les substances visqueuses
- N'endommage pas le métal, la garniture ou les plaquettes
- Formule à séchage rapide qui ne laisse aucun résidu



State®
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

BC-1

NETTOYANT POUR COMPOSANTS DE FREINS

ÉLIMINATION RAPIDE ET EFFICACE DES TACHES

Le nettoyant pour composants de freins BC-1 est un solvant très concentré qui assure un rendement optimal sans l'utilisation de destructeurs d'ozone ou de solvants chlorés.

Lorsqu'utilisé avec les pulvérisateurs à pression de State, le puissant jet décapant élimine facilement le liquide à frein, la graisse, la saleté huileuse ainsi que les contaminants des garnitures, des plaquettes, des disques, des tambours, des cylindres et des ressorts sans avoir à les désassembler. La formule à évaporation rapide ne laissera aucun résidu et ne compromettra pas le bon fonctionnement des freins. Il arrête net le grincement des freins à disque.

UTILISER LORS DU REMPLACEMENT OU DE L'INSPECTION DES COMPOSANTS SUIVANTS :

Freins	Garnitures	Cylindres de roue
Disques de frein	Plaquettes	Maîtres-cylindres de frein
Tambours de frein	Ressorts de rappel	Autres pièces de frein
Plateaux de frein	Régulateurs de semelle de frein	

MODE D'EMPLOI (aérosol) :

Avant l'utilisation du produit, le contenant aérosol doit être à température ambiante (21 °C). S'assurer que la flèche sur la tête de pulvérisation est dirigée vers la zone à pulvériser. Pulvériser généreusement BC-1 sur tous les composants de frein. Utiliser suffisamment de produit pour permettre à la pression et l'action dissolvante d'agir sur les contaminants. Laisser sécher à l'air ou essuyer à l'aide d'un linge doux. Répéter l'application au besoin pour l'élimination des dépôts extrêmement importants.

MODE D'EMPLOI (liquide) :

Utilisation dans un pulvérisateur : Pulvériser généreusement les pièces et laisser le produit s'écouler. Laisser sécher à l'air ou éponger à l'aide d'un chiffon doux et propre. Répéter au besoin. Protéger les pièces en caoutchouc et en plastique du jet de pulvérisation.

Important : Ne pas pulvériser sur les surfaces chaudes ou tièdes.

Utilisation dans les réservoirs d'immersion : Remplir le réservoir au niveau adéquat. Retirer l'excès de saleté et de débris des pièces à l'aide d'une brosse. Plonger la pièce dans le réservoir et laisser le jet nettoyer la pièce avec vigueur. Retirer la pièce et la laisser sécher à l'air ou la sécher au jet d'air comprimé. Remplacer le solvant lorsque le niveau de remplissage est bas.

DONNÉES TECHNIQUES

FORMAT LIQUIDE

ASPECT : liquide transparent avec une odeur de solvant

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE : tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes nues

TENEUR EN COV : 20 %

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L'ENTRETIEN DES VÉHICULES



CAP
Nettoyant et protecteur
pour batteries



CCC
Nettoyant pour carburateur et
étrangleur



Dream Gleam
Protecteur pour vinyle
et caoutchouc de pneu



HGP
Protecteur à haut degré
de brillance

EMBALLAGE

106436	Seau de 18 l
121794-12	Aérosol de 347 g/caisse de 12
121794-24	Aérosol de 347 g/caisse de 24



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185