

Solutions POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



Floor Wizard® High Performance Stripper



- Attaque et élimine rapidement la stratification formée par les multiples couches de finis
- Peut être dilué à diverses concentrations pour s'adapter à toute situation
- Contient la fragrance Morning^{MC} Fresh qui élimine les odeurs nauséabondes

State[®]
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

High Performance Stripper



PUISSANCE DE DÉCAPAGE ROBUSTE

High Performance Stripper est conçu pour les travaux de décapage même les plus exigeants, comme les grandes surfaces et les multiples couches d'anciens finis, coriaces et durcis. Son mélange spécial de solvants travaille en profondeur pour briser la liaison moléculaire qui fait en sorte que le fini adhère au plancher. Il élimine également les enduits protecteurs à base d'eau, ce qui élimine la nécessité d'utiliser plusieurs produits.

EXCELLENT AVEC LES AUTOLAVEUSES

High Performance Stripper fonctionne bien avec les autolaveuses pour décaper rapidement et efficacement les grandes surfaces. Toutefois, sa préparation spéciale s'avère tout aussi efficace pour un décapage effectué au moyen d'une vadrouille ou d'un aspirateur de liquides. High Performance Stripper dégage notre agréable fragrance Morning Fresh^{MC} au lieu des fortes vapeurs d'ammoniac habituelles.

MODE D'EMPLOI

1. Nettoyer le plancher à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai pour éliminer les débris non adhérents.
2. Mélanger avec de l'eau chaude comme suit :
Application avec vadrouille 1:5
Application avec autolaveuse 1:10
3. Appliquer généreusement sur le plancher et laisser agir 5 à 10 minutes.
Au besoin, appliquer de nouveau de la solution décapante dans les endroits qui ne sont plus humectés.
4. Utiliser un tampon noir sur une autolaveuse de 175 T/M pour récupérer le plancher.
5. Retirer la solution liquide avec un aspirateur de liquides ou une vadrouille.
6. Rincer la surface avec de l'eau propre et froide jusqu'à l'élimination de tout résidu.

Veillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : émulsion blanche et laiteuse

ODEUR : typique, mais faible

pH : 7,5 à 8,5

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT : minimum 5 (ASTM D2047-82)

% DE MATIÈRES SOLIDES : 18

TYPE DE POLYMÈRE : acrylique modifié

ÉLIMINATION : décaper en utilisant un des décapants pour planchers de State

EMBALLAGE

122640	Baril de 75 l
125135	Seau de 18 l
122639	Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185