

Solutions D'ENTRETIEN DE DRAINS



STATE
**Grease-
B-Gone®**
Select



- Solvants naturels qui délogent rapidement la graisse tenace
- S'attaque immédiatement aux problèmes de drains et de séparateurs de graisse
- Remplace les acides dangereux, les caustiques et les solvants chlorés qui sont nocifs pour le personnel, les drains et l'environnement

State®
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®



ENTRETIEN DE PRÉVENTION

N'attendez pas les refoulements et les débordements. Dans toute situation où les graisses s'accumulent et les drains commencent à dégager des odeurs désagréables, l'entretien préventif avec Grease-B-Gone Select est la solution! Prévenez tout risque de devoir recourir au débouchage au furet ou à de coûteux procédés de vidanges par pompage. Un entretien de drain régulier avec Grease-B-Gone Select prévient les problèmes de drains potentiels ainsi que les dépenses onéreuses associées aux nettoyages d'urgence.

UTILISATIONS

Drains de cuisine, de salles de bains, de douches, de bar et de séparateur de graisse.

MODE D'EMPLOI

NETTOYANT POUR DRAIN Pour libérer les drains obstrués par l'accumulation de graisse, verser 237 ml de Grease-B-Gone Select. Laisser agir une heure. Rincer à l'eau chaude du robinet. Grease-B-Gone Select dissout efficacement la graisse et les dépôts de résidus de savon dans les drains, les tuyaux et les séparateurs de graisse. Dans les carburateurs à déchets, laisser agir de 5 à 10 minutes. Rincer à l'eau chaude du robinet. Ne pas laisser reposer dans la tuyauterie en plastique.

ENTRETIEN DES DRAINS ET DES SÉPARATEURS DE GRAISSE :

Pour libérer les drains obstrués par l'accumulation de graisse, verser 60 ml de Grease-B-Gone Select par litre d'eau. Laisser agir une heure. Rincer à l'eau chaude du robinet. L'utilisation de Grease-B-Gone Select peut également être automatisée à l'aide de notre système d'entretien de drain 24/7^{MC}. L'utilisation de 300 ml par jour suffit pour conserver une circulation normale dans vos drains et séparateurs de graisse.

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT : liquide incolore à jaune paille pâle

ODEUR : agréable senteur d'agrumes

SOLVANTS PRÉSENTS : agrumes naturels et solvants à base de soja

POINT ÉCLAIR : 57 °C

EFFET SUR LES BACTÉRIES DIGESTIVES UTILES DANS LES

SYSTÈMES D'ÉGOUT : aucun

SOLVANT BIODÉGRADABLE : oui

REMARQUE : Utiliser avec précaution dans les conduits en plastique ou PVC. Le produit qui peut demeurer dans les joints de conduits en plastique peut occasionner des fuites des conduits.

**Certifié comme produit biosourcé par le USDA*

**Certifié NSF C1 pour les zones de transformation de produits non alimentaires*

EMBALLAGE

124544	Baril de 208 l
124543	Baril de 75 l
124542	Seau de 18 l
124541	Contenant de 3,78 l/caisse de 4



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185