

Solutions DE TRAITEMENT DE L'EAU



COIL COMMANDO^{MC}

NETTOYANT MOUSSANT ALCALIN POUR SERPENTINS



- Puissante formule alcaline qui élimine l'oxydation, la graisse et la saleté des serpentins de climatiseur
- Ravive l'aluminium oxydé et lui redonne sa brillance sans laisser de trace de trainée
- Formule concentrée qui peut être diluée pour une utilisation économique



CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

COIL COMMANDO^{MC}

NETTOYANT MOUSSANT ALCALIN POUR SERPENTINS

NETTOIE LES SERPENTINS DE CLIMATISEUR

Le nettoyant moussant de serpentins Coil Commando^{MC} élimine l'oxydation des serpentins de climatiseur. En émulsifiant la graisse, Coil Commando garde les serpentins exempts de dépôts isolants et favorise ainsi un fonctionnement optimal des climatiseurs.

ACTION MOUSSANTE EXPANSIVE

L'action moussante et expansive de Coil Commando pénètre en profondeur dans les serpentins et repousse les contaminants de l'intérieur des serpentins vers l'extérieur. Une durée de contact prolongée permet un meilleur nettoyage de l'aluminium.

UTILISATION FACILE

Aucun frottage ou prénettoyage n'est requis. Il suffit d'appliquer Coil Commando et de le laisser agir pendant trois minutes, puis de le rincer.

FORMULATION NON ACIDE ET PUISSANTE

Coil Commando ravive l'aluminium oxydé et déloge la saleté, les pellicules, la fumée de moteur diesel et les saletés routières. L'aluminium retrouve sa brillance sans trace de trainée ou de ternissure, et ce, sans frottage. La formule alcaline de Coil Commando préserve l'utilisateur à composer avec des substances acides.

ÉCONOMIQUE

Coil Commando est un produit de haute concentration qui peut être dilué. Il améliore l'efficacité des climatiseurs en gardant les serpentins libres de dépôts isolants, ce qui réduit la consommation d'énergie.

MODE D'EMPLOI POUR LES SERPENTINS DE CLIMATISEUR :

Appliquer Coil Commando au taux de dilution recommandé au moyen d'un pulvérisateur à pousoir. Bien tremper les serpentins. Rincer immédiatement avec beaucoup à l'eau.

POUR LE NETTOYAGE DE SERPENTINS : Diluer 60 ml de Coil Commando par litre d'eau .

POUR RAVIVER LA BRILLANCE DES SERPENTINS : Diluer 120 ml de Coil Commando par litre d'eau.

REMARQUES ET AUTRES SURFACES EN ALUMINIUM :

Appliquer Coil Commando au taux de dilution recommandé au moyen d'un pulvérisateur à haute pression. Laisser agir la solution pendant trois minutes, puis rincer abondamment avec beaucoup d'eau.

POUR LES SURFACES SÉVÈREMENT PIQUÉES ET OXYDÉES :

Diluer 140 ml de Coil Commando par litre d'eau . Si après cette application la surface ne semble pas uniforme, appliquer de nouveau en diluant 45 ml de Coil Commando par litre d'eau et rincer immédiatement avec beaucoup d'eau.

POUR UN NETTOYAGE ET UN RAVIVAGE DE BRILLANCE

NORMAUX : Diluer 45 ml de Coil Commando par litre d'eau.

POUR LE NETTOYAGE LÉGER : Diluer 20 ml de Coil Commando par litre d'eau .

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : liquide jaune translucide

ODEUR : faible

Densité : 1.18

POIDS PAR LITRE : 4,5 kg

PH (CONCENTRÉ) : >13

POINT ÉCLAIR : aucun jusqu'au point d'ébullition

DÉTERGENCE : excellente

PUISSANCE MOUSSANTE : optimale

PUISSANCE DE RAVIVAGE : excellente

RINÇABILITÉ : excellente

EMBALLAGE

122393

Baril de 75 litres

122392

Bouteille de 3,78 litres/caisse de 4



State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Puerto Rico

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

