

# Solutions DE PRODUITS SPECIALISES



## SPACE JAM

AGENT D'ÉTANCHÉITÉ DE  
MOUSSE EXPANSIVE



- Augmente de volume pour remplir et calfeutrer les grands espacements et les fissures de manière économique
- Cote d'isolation de R5 par 2,5 cm (1 po), ignifuge
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur



CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

# SPACE JAM

## AGENT D'ÉTANCHÉITÉ DE MOUSSE EXPANSIVE

### AUGMENTE DE VOLUME POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ

Space Jam comporte une mousse d'isolation en polyuréthane à fixation humide monocomposant dont le volume distribué augmente de 2 à 3 fois. Space Jam forme une barrière étanche à l'air qui offre un facteur d'isolation supérieur (R5 par 2,5cm/pouce) et qui résiste à l'eau et aux intempéries. Une fois le produit durci, il résiste aux intempéries et à la pourriture; il peut également être poncé, peint ou teint au besoin.

### RAPIDE ET FACILE

Space Jam est sec au toucher en 15 à 30 minutes et est complètement durci en 24 heures. Grâce à son tube d'application de précision, il est facile de faire pénétrer Space Jam dans les espacements et les fissures à combler. Chaque contenant contient 244 mètres (800 pi lin.) d'un cordon de 1 cm (3/8 po).

### POSSIBILITÉS D'UTILISATIONS INFINIES

Space Jam est idéal pour calfeutrer tout endroit nécessitant un contrôle des fuites d'air afin de prévenir les pertes énergétiques! Utiliser autour des événements d'aération, des greniers, des plinthes, des entrées de câbles, des fenêtres et des murs et ainsi qu'à plusieurs autres endroits. Son application prévient également l'intrusion de rongeurs.

### MODE D'EMPLOI :

1. Agiter vigoureusement le contenant durant une minute. Le produit donne un rendement optimal s'il est utilisé à une température entre 18 °C et 29 °C (65 °F et 85 °F).
2. Les endroits à calfeutrer doivent être libres de saletés, de débris, d'huile ou de graisse. Couvrir les zones environnantes à l'aide de ruban-cache, de papier ou de pellicule en poly.
3. Porter une protection oculaire ainsi que des gants de protection.
4. Fixer l'adaptateur de buse sur le contenant et inverser la position du contenant pour amorcer l'utilisation. Appuyer doucement sur la gâchette.
5. Ne pas remplir la cavité à ras bord. Le produit doublera ou triplera de volume.
6. Le produit est sec au toucher en 15 à 30 minutes, prend tout son volume en une heure et durcit en 8 à 24 heures selon le taux d'humidité.
7. La mousse durcie peut être ébarbée à l'aide d'un couteau tranchant ou être poncée.
8. La mousse durcie exposée à la lumière du soleil doit être couverte de peinture ou de teinture.
9. Lors de l'entreposage du produit, laisser la buse sur le contenant et ranger en position verticale. Lors de la réutilisation, couper 2,5 cm (1 po) du bout de la buse. Le contenu du contenant restant doit être utilisé dans les 30 jours suivant sa première utilisation.

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

### DONNÉES TECHNIQUES :

**COULEUR :** blanc cassé - crème

**CONSISTANCE :** mousse spumeuse

**DURÉE DE CONSERVATION :** au moins un an

**TEMPÉRATURE D'UTILISATION :** entre 18 °C et 29 °C (65 °F et 85 °F) pour des résultats optimaux

**COTE D'ISOLATION :** 2,5 cm (1 po) = R5

**COUVERTURE :** 244 mètres (800 pi lin.) d'un cordon de 1 cm (3/8 po).

### APPROBATIONS/NORMES

UL723-

- ASTM E-84 (12,5 %)
- Indice de propagation des flammes : 25
- Indice de dégagements de fumée : 50

## AUTRES PRODUITS SPÉCIALISÉS POUR LES ATELIERS



**Knock Out<sup>MC</sup>**  
Décapant aérosol pour graffitis et salissures



**RTV<sup>MC</sup>**  
Adhésif silicone/scellant/  
calfeutrant/joint d'étanchéité



**Make-A-Bond<sup>MC</sup>**  
Ruban adhésif double face



**Liqua Pads**  
Tampons absorbants  
pour les déversements

### EMBALLAGE

121426-12 Aérosol de 340 g/caisse de 12

121426-24 Aérosol de 340 g/caisse de 24



**State Industrial Products**  
5915 Landerbrook Drive  
Mayfield Heights, OH 44124  
Pour commander : 1 866 747-2229  
www.stateindustrial.com

**Canada**  
6935 Davand Drive  
Mississauga, Ontario L5T 1L5  
Pour commander : 1 800 668-6513

**Porto Rico**  
Royal Industrial Park, Bldg "M"  
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas  
Cataño, P.R. 00962  
Pour commander : 787 275-3185