

Solutions POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



FLOOR WIZARD^{MC} **SEALER** ENDUIT DE PROTECTION ET SOUS-COUCHE DE COPOLYMÈRE ACRYLIQUE



- Émulsion de copolymère acrylique devenant clair au séchage et résistant au jaunissage
- S'élimine facilement avec les décapants pour planchers traditionnels
- Compatible avec une vaste gamme de surfaces de planchers et de finitions

state[®]
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

FLOOR WIZARD^{MC} SEALER

ENDUIT DE PROTECTION ET SOUS-COUCHE DE COPOLYMÈRE ACRYLIQUE

PROTECTION SUPÉRIEURE

Floor Wizard Sealer est conçu pour combler les petites ouvertures des surfaces poreuses ou des planchers usés afin de prévenir l'incrustation de saletés. Les surfaces de plancher comme le terrazzo ont tendance à s'user dans les zones de circulation si elles ne sont pas adéquatement scellées. Cette formule unique est résistante à l'eau, à l'huile, à la graisse et aux matières alcalines.

NON JAUNISSANT

Floor Wizard Sealer satisfait à toutes les exigences des planchers et surfaces colorés et de conception moderne. Les planchers de teinte pâle demeurent clairs. Comme cette émulsion de copolymère acrylique est translucide au séchage, le jaunissement causé par l'accumulation de couches ou le vieillissement est éliminé.

HYDROSOLUBLE

À l'état liquide, Floor Wizard Sealer est soluble dans l'eau. Cette propriété facilite le rinçage des applicateurs et des vadrouilles après leur utilisation.

FIABLE

Vous pouvez compter sur Floor Wizard Sealer pour prolonger la beauté de vos planchers. Le produit ne contient pas de résine soluble ou de polyéthylène et il peut être enlevé à l'aide de l'une des formules de décapage de State.

MODE D'EMPLOI

Uniquement pour les utilisations intérieures.

1. Décaper le plancher à l'aide de n'importe quel décapant de State pour plancher en suivant les directives sur l'étiquette. S'assurer que tout enduit de finition ou de protection est éliminé du plancher.

2. Appliquer une couche de Floor Wizard Sealer à l'aide d'un applicateur propre (une couche du produit est normalement suffisante).

3. Laisser sécher 45 à 60 minutes avant d'appliquer l'enduit de finition.

COUVERTURE : 35 m² à 60 m² par litre selon la porosité de la surface. Ne pas appliquer si la température du plancher est inférieure à 10 °C (50 °F).

Veillez consulter stateindustrial.com et lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : émulsion blanche et translucide

PRÉSENCE DE SOLVANTS : aucune

INFLAMMABILITÉ : ininflammable

DÉCAPAGE : utiliser un produit de décapage de State pour enlever tout enduit de protection

pH : 8,0 à 9,0

TENEUR EN EXTRAIT SEC : moins de 19 %

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



Ecolution® Floor Stripper
Décapant pour enduit de finition certifié écologique



Excellence
Enduit de protection pour planchers en bois



State® Scentastic^{MC}
Nettoyant neutre



Spray Buff
Agent d'entretien pour le polissage vaporisé et le polissage mécanique

EMBALLAGE

119831

Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.statechemical.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

