

Solutions POUR LA PRÉPARATION DES ALIMENTS



FORMULA **222** DÉGRAISSANT PUISSANT



- Nettoyant puissant qui émulsifie rapidement la saleté et la graisse, particulièrement les graisses animales et végétales
- Utilisation sur de multiples surfaces, y compris les murs, les planchers et l'équipement
- Homologué NSF A1 en tant que nettoyant général pour l'utilisation dans les installations de transformation alimentaire sans aucun contact direct avec les aliments

Slaterr®
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

FORMULA 222 DÉGRAISSANT PUISSANT

NETTOYANT POLYVALENT ET ROBUSTE

F-222 est spécialement formulé pour s'attaquer à la saleté et à la graisse dès le premier contact, en les émulsifiant et en leur donnant une consistance qui facilitera leur élimination au rinçage. F-222 est efficace pour éliminer les corps gras de nature animale et végétale susceptibles de s'accumuler dans les aires de préparation des aliments et y entraînant des conditions de non-salubrité et des risques de planchers glissants.

Utiliser F-222 pour dégraisser les planchers, la machinerie, les outils et l'équipement. Il peut être utilisé en bassin de trempage à chaud ou vaporisé sur les surfaces maculées.

CONCENTRÉ ÉCONOMIQUE

F-222 est très concentré pouvant également être dilué pour répondre à vos besoins particuliers. Pour des résultats optimaux, utiliser ce produit avec le système de distribution One Solution^{MC} de State pour assurer une distribution précise, la sécurité des employés, le rendement du produit et un contrôle des coûts. F-222 peut également être dilué dans l'eau chaude dans un pulvérisateur à grande pression ou un nettoyeur à vapeur.

AUTORISATION :

F-222 est homologué NSF (A1), et casher, répondant aux exigences d'utilisations dans un vaste éventail de secteurs de la préparation alimentaire, y compris les établissements de transformation de la viande et de la volaille soumis à l'inspection fédérale.

MODE D'EMPLOI :

F-222 se dilue pour un nettoyage économique et sécuritaire dans une vaste gamme d'applications. Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

SALETÉ LÉGÈRE : Diluer 15 ml (1:64) de F-222 dans un litre d'eau.

SALETÉ MOYENNE : Diluer 25 ml (1:42) de F-222 par litre d'eau. Laisser tremper pour dissoudre la graisse et les substances visqueuses. Rincer à l'eau propre.

SALETÉ TENACE : Diluer 30 ml (1:32) de F-222 par litre d'eau. Pulvériser ou tremper la surface à nettoyer. Frotter ou faire mousser au besoin. Bien rincer à l'eau propre.

SALETÉ TRÈS TENACE : Diluer 125 ml (1:8) de F-222 dans un litre d'eau. Pulvériser ou tremper la surface à nettoyer, frotter ou faire mousser au besoin. Bien rincer à l'eau propre.

NETTOYAGE À LA VAPEUR : Diluer 25 ml (1:42) de F-222 par litre d'eau. La concentration peut varier selon les conditions de graisses et de saleté.

UTILISATION DANS LES USINES D'ALIMENTS : Retirer d'abord les aliments et les matériaux d'emballage ou les protéger soigneusement. Après le nettoyage avec F-222, l'équipement et les ustensiles doivent être rincés à l'eau potable.

REMARQUE : Le produit n'endommagera pas les surfaces en métal. Puisqu'il s'agit d'un dégraissant puissant, une attention particulière doit être portée à l'utilisation sur des surfaces peintes dans le cas d'application par lavage à pression. Un ratio de dilution de nettoyage pour saleté légère est alors de mise. Utiliser avec précaution sur l'aluminium (procéder d'abord à un essai sur une petite partie de la surface d'aluminium).

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT : liquide rouge translucide

ODEUR : aucune

POIDS : 1,12 kg/l

pH DE SOLUTION 1:20 : 12 à 12,7

TENEUR EN PHOSPHATE: aucune

EMBALLAGE

121119	Baril de 210 l
121118	Baril de 75 l
121116	Bouteille de 3,78 l/caisse de 4
108193	Bouteille de 3 l/caisse de 4



State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

