



SOLUCIONES  
PARA EL CUIDADO  
DE VEHÍCULOS

**E**volution®  
**CAR & TRUCK  
WASH**  
LAVADO DE COCHES Y CAMIONES



- Su potente acción limpiadora elimina la suciedad más incrustada.
- Sus polímeros avanzados repelen la acumulación de suciedad y prolongan el brillo de la superficie.
- Superconcentrado para un uso económico con el sistema de dilución State's One Solution™
- Certificado con el Green Seal® (GS-53)



stateindustrial.com

Care For Work Environments®



# Ecolution® CAR & TRUCK WASH

## LAVADO DE COCHES Y CAMIONES

### RESUMEN DEL PRODUCTO:

#### LIMPIADOR PODEROSO

Ecolution® Car & Truck Wash contiene agentes limpiadores especiales que levantan y atrapan la suciedad hasta que se elimina con el enjuague. Remueve la suciedad, grasa, gasolina, manchas, aceite, insectos y otros depósitos de las superficies de automóviles y camiones. Es seguro sobre el plástico y todos los acabados del automóvil.

#### DÓNDE SE PUEDE UTILIZAR

Utilice Ecolution® Car & Truck Wash para limpiar automóviles, camiones, autobuses escolares y cualquier otro vehículo. Se puede aplicar con espray, esponja o cepillo sobre las superficies sucias.

#### SE DILUYE PARA UN USO ECONÓMICO Y SEGURO EN LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES

Ecolution® Car & Truck Wash concentrado se puede diluir para atender sus necesidades específicas. Ecolution® Car & Truck Wash se puede utilizar con One Solution™ Smart Foamer o en una unidad de alta presión para una limpieza más eficaz.

#### FÓRMULA ESPECIAL

Ecolution® Car & Truck Wash está especialmente formulado para eliminar las manchas de agua y producir un alto nivel de espuma durante toda la aplicación, todo ello sin dejar de ser seguro para las superficies de los automóviles. También proporciona un acabado de "exhibición" para mantener el buen aspecto de los vehículos y las flotas. Lo hace con detergentes biodegradables que son más respetuosos con el medio ambiente en comparación con los lavados convencionales. También contiene un polímero que prolonga el brillo.

### INSTRUCCIONES DE USO:

Está disponible en varias proporciones de dilución. Los dispensadores de One Solution™ aseguran una dispensación precisa para un control óptimo de los costes, el rendimiento del producto y la seguridad de los trabajadores.

Diluir con agua caliente. Para obtener mejores resultados utilice agua a 120 °F.

	ECOLUTION® CAR & TRUCK WASH	AQUA
Pesado	6 OZ	1 GL
Mediano	1.25 OZ	1 GL
Ligero	1 OZ	1 GL

Lave el vehículo primero con agua corriente. Aplique la solución de limpieza con esponja, cepillo, espumador o pulverizador a presión y agite. Enjuague y seque con un paño.

Recuperación del agua de lavado: realice las actividades de lavado lejos de los desagües pluviales y de las vías de agua, y no descargue el agua de lavado en los desagües pluviales. Cuando lave los vehículos en el interior o en una zona pavimentada, contenga y recoja el agua del lavado, y descargue el agua en una zona no pavimentada adecuada o en el alcantarillado sanitario después de obtener el permiso del propietario y cualquier permiso necesario para la descarga. Cuando lave los vehículos en una zona permeable, deje que el agua se infiltre en la grava o el suelo del lugar.

NOTA: no dañará las superficies metálicas. Debe tener cuidado con las superficies pintadas durante las aplicaciones de lavado a presión. Se recomienda una proporción de dilución para trabajo ligero cuando se utiliza en equipos de lavado a alta presión.

### DATOS TÉCNICOS:

**APARIENCIA:** líquido ámbar claro

**OLOR:** sin fragancia añadida

**DENSIDAD:** 8.63 libras/galón

**TIPO:** Base Detergente Renovable

**SIN PRESENCIA DE CÁUSTICOS:** ninguna

**DETERGENTES BIODEGRADABLES:** sí

**CAPACIDAD DE EMULSIFICACIÓN:** excelente

**PODER ESPUMANTE:** produce espuma de excelente densidad

**ESTABILIDAD DE LA ESPUMA:** excelente

**UTILIZADO EN EL LAVADO MANUAL O CON CEPILLO DE AUTOMÓVILES O CAMIONES:** sí

**pH:** 7.5

**VIDA ÚTIL:** 2 años

Lea atentamente la etiqueta y la ficha de datos de seguridad para conocer todas las instrucciones, precauciones e información de primeros auxilios relativas al producto antes de usarlo.

El uso o la dilución inadecuados pueden aumentar el riesgo de efectos sobre la salud.

Deseche el producto sobrante de acuerdo con las normas locales, estatales y federales.

#### EMBALAJE

118934	55 GL Tambor
118933	20 GL Tambor
124700	5 GL Cubo
125589	1 GL Botella/CS4
118930	3 L Botella/CS4



## CONTACTO

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

