SOLUTIONS
DE PRODUITS SPÉCIALISÉS

HANDY SEAL MC BLACK



- Forme un joint d'étanchéité hydrofuge et durable
- Se pulvérise facilement et sèche rapidement
- Peut être peint dans l'heure qui suit

State® Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments®



HANDY SEAL MC BLACK

APERÇU DU PRODUIT :

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DURABLE ET À SÉCHAGE RAPIDE
Handy Seal[MC] est une préparation facile à appliquer et à séchage rapide assurant la formation d'un solide joint d'étanchéité hydrofuge. Il protège les surfaces, prévient les entrées d'air et d'humidité et peut être peint après le séchage. Conçu pour un rendement de longue durée, il aide à prévenir les fuites et la détérioration d'un vaste éventail de matériaux tout en créant une barrière durable contre les intempéries.

EFFICACE POUR LES RÉPARATIONS ET L'ENTRETIEN
Il est idéal pour étanchéifier le métal, l'aluminium, les métaux galvanisés, le PVC, le béton, la maçonnerie, l'asphalte, le bois, le parement de vinyle et la fibre de verre, en application à l'intérieur comme à l'extérieur. Handy Seal[MC] est excellent pour la réparation des fuites de toit et de gouttières, des bacs récepteurs de climatiseur, des systèmes de conduits, des seuils de fenêtres et des bardeaux d'asphalte, ce qui en fait une solution fiable pour les besoins d'entretien des installations.

MODE D'EMPLOI :

Bien nettoyer la surface. Agiter le contenant pendant 30 secondes avant l'utilisation. Tenir la buse de 20 à 30 cm de la surface et appliquer une pellicule uniforme. Laisser sécher de 5 à 10 minutes avant l'application de couches supplémentaires. Attendre 30 minutes avant l'application la couche de finition de produit. Pour des résultats optimaux, utiliser lorsque le contenant est à température ambiante de 23 °C. La température et l'humidité peuvent influencer le temps de séchage requis. Après l'utilisation, inverser la position du contenant et pulvériser jusqu'à ce qu'il en sorte que du gaz afin de prévenir une obstruction.

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT: Sèche noir
ODEUR: Solvant
DENSITÉ: 1,26
INFLAMMABILITÉ: Aérosol extrêmement inflammable
STABILITÉ AU FROID: 0°C
DURÉE DE CONSERVATION: Au moins un an

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation

EMBALLAGE

125171-24	Aérosol de 454 g/caisse de 24
125171-12	Aérosol de 454 g/caisse de 12

CONTACT US

stateindustrial.com
support@stateindustrial.com
1.866.747.2229
5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

62N06 LIT801197F

© Copyright 2026 - State Industrial Products Corp.