



SOLUTIONS
DE PRODUITS SPÉCIALISÉS

NEED IT™

General Purpose Epoxy Putty
Mastic époxy polyvalent



- Mastic époxy polyvalent à séchage rapide pouvant convenir à des centaines de réparations
- Puissant pouvoir d'adhérence, efficace même sur les conduites d'eau à haute pression
- Peut être percé, taraudé, limé et usiné une heure après son application

State®
Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments®



NEED IT™

General Purpose Epoxy Putty

Mastic époxy polyvalent

APERÇU DU PRODUIT :

CERTAINES D'UTILISATIONS

Un mastic époxy polyvalent à séchage rapide, Need It™ est à idéal pour des centaines de réparations générales. Il adhère à une vaste gamme de surfaces, y compris les métaux, le bois, la vitre, le béton, la céramique et de nombreux plastiques.

FORMULE À SÉCHAGE RAPIDE

Dans l'heure suivant son application, Need It™ peut être percé, taraudé, limé et usiné. Même les conduites d'eau chaude sous haute pression et les cuves peuvent être remises en état fonctionnel seulement une heure après réparation. Ayez Need It à votre portée lorsque vous en avez vraiment besoin!

MODE D'EMPLOI :

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Pour une adhérence optimale, les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse ou de saleté. Le frottage ou le ponçage de la surface avant le nettoyage aident à assurer une adhérence optimale.

MÉLANGE

Faire sortir ou couper la quantité désirée. Pour mélanger, pétrir avec les doigts jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme. Si le mélange est difficile, réchauffer Need It™ à la température de la pièce ou s'en approchant. Appliquer sur la surface à réparer (dans les deux minutes après le mélange). À cette étape, l'époxy mélangé ne semble pas présenter un fort pouvoir d'adhérence; il semble simplement tenir à la surface. Faire pénétrer dans les toutes fissures et tous les trous à remplir et éliminer la matière excédentaire, préférablement à l'aide d'un outil mouillé à l'eau propre. Pour obtenir une apparence lisse du composé une fois durci, frotter à la main avec de l'eau ou à l'aide d'un chiffon humide avant qu'il durcisse. Retirer la matière excédentaire avant que le durcissement s'amorce. Après 3 à 5 minutes, l'époxy durcira et commencera à former une liaison solide. Après seulement 60 minutes, Need It™ peut être percé, scié, poncé, limé, taraudé, usiné ou peint.

REMARQUE : Prendre soin de bien se laver les mains après le pétrissage du mastic époxy.

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES :

DÉLAI D'UTILISATION : De 5 à 7 minutes

DURÉE DE CONSERVATION : Au moins 12 mois à 23 °C.

DURETÉ SHORE D (pleinement durci, 24 heures) : 82

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION : 600 kg/cm²

RÉSISTANCE À LA TRACTION : 45 kg/cm²

PLAGE DE TEMPÉRATURES : Jusqu'à 37 °C

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES : Résistant aux hydrocarbures, à la cétone, aux alcools et aux esters

CONTRACTION : Moins de 1 %

TENEUR EN SUBSTANCE NON VOLATILE : 100 %


EMBALLAGE

26007	Tube de 113 g/caisse de 6
26008	Tube de 113 g

CONTACTEZ-NOUS

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

