

SAFETY DATA SHEET

State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185



1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name: Need It
Product Description: Epoxy putty
EPA Registration Number: NA

24 Hour Emergency CHEMTREC Number: 800-424-9300
MSDS Number: 129656
EPA Establishment Number: NA

2. HAZARDS IDENTIFICATION

EMERGENCY OVERVIEW

FIFRA Hazard Classification:
NA

Skin corrosion/irritation: Category 2
Sensitisation, skin: Category 1, 1A, 1B
Serious eye damage/eye irritation: Category 2A



Exclamation
Mark

WARNING

Hazard Statements:

H315 Causes skin irritation. H317_3 May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation.

Precautionary Statements:

P261 Avoid breathing vapors. P264 Wash hands thoroughly after handling. P272 Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
P280 Wear protective gloves, protective clothing, and eye protection.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

<u>Hazardous Ingredients</u>	<u>CAS Number</u>	<u>Weight</u>	<u>ACGIH</u>	<u>OSHA</u>
Talc	14807-96-6	30 - 60%	2 mg/m3	0.1 mg/m3
Iron	7439- 89-6	10 - 30%	none	none
Epoxy resin	Proprietary	10 - 30%	none	none
Fibrous Glass	65997-17-3	10 - 30%	NE	NE
Polyether polymercaptan	Unknown	5 - 10%	none	none
Substituted aminophenol	Proprietary	5 - 10%	none	none
Treated fumed silica	67762-90- 7	1 - 5%	10 mg/m3 TWA Inhalable dust.	15 mg/m3 TWA Total dust.
			3 mg/m3 TWA Respirable fraction.	5 mg/m3 TWA Respirable fraction.
Crystalline Silica as Quartz	14808-60-7	0.1 - 1%	0.05 mg/m3	0.10 mg/m3

4. FIRST AID MEASURES

P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P332+P313 IF SKIN irritation occurs: Get medical attention. P333+P313 IF SKIN irritation or rash occurs: Get medical advice. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice. P361+P364 Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse. P362+P364 Take off contaminated clothing and wash before reuse.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Flashpoint(Method): >200°F [93°C]

Lower Explosive Limit(LEL): NE Upper Explosive Limit(UEL): NE Autoignition Temperature: NE

Flammable Properties: Toxic fumes may evolve on burning.

Extinguishing Media: Water fog. Foam. Dry chemical powder. Carbon dioxide.

Fire Fighting Instructions: Wear a self-contained breathing apparatus with full protective clothing.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Eliminate all sources of ignition. Absorb with non-combustible material like vermiculite, sand or earth. Place waste in proper containers for waste disposal. Prevent spill from entering sewers, storm drains and natural waterways.

7. HANDLING AND STORAGE

P405 Store locked up.

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls: Use in well-ventilated area only. Adequate ventilation should be provided so that exposure limits are not exceeded. Mechanical ventilation or local exhaust ventilation may be required. Good general ventilation (typically 10 air changes per hours) should be used.

Personal Protective Equipment: Use personal protective equipment as required.

Respiratory: Normal room ventilation is adequate. Use a NIOSH/MHSA approved respirator if exposure limits are exceeded or if dust from the cured product is generated from cutting, grinding, sanding or other means.

Eye: Safety glasses with side-shields.

Skin: Wear chemically impervious gloves, such as Nitrile.

Other: An emergency eyewash station or source of clean potable water should be available in case of accidental eye contact.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance: Black
Physical State: Putty
Solubility in Water: Insoluble
Boiling Point: NA
Freezing Point: NA
Melting Point: NA

Odor: Pungent.
pH: NA
Diluted pH: NA
Specific Gravity: 2.25
VOC Content: not listed

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability: Stable
Hazardous Polymerization: Will not occur.
Conditions to Avoid: Direct sunlight. Extremely high or low temperatures.
Incompatibility: None expected
Hazardous Decomposition Products: Oxides of carbon, oxides of sulfur, halogenated compounds, metal oxide fumes, irritating vapors.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

This product contains silica quartz (14808-60-7) which is a National Toxicology Program (NTP) known human carcinogen as well as an IARC Group 1 known human carcinogen. This product also contains talc (14807-96-6) and glass oxide chemicals (65997-17-3) which are IARC Group 2B possible human carcinogens. These components are encapsulated in the liquid putty and will only be liberated if the product is sanded or abraded, which will not be pure substances. Appropriate precautions should be taken if the product is sanded or abraded to prevent personnel from breathing the dust.

<u>Hazardous Ingredients</u>	<u>CAS Number</u>	<u>LD50</u>	<u>LC50</u>
Talc	14807-96-6	NE	NE
Iron	7439- 89-6	NE	NE
Epoxy resin	Proprietary	NE	NE
Fibrous Glass	65997-17-3	NE	NE
Polyether polymercaptan	Unknown	NE	NE
Substituted aminophenol	Proprietary	NE	NE
Treated fumed silica	67762-90- 7	NE	NE
Crystalline Silica as Quartz	14808-60-7	NE	NE

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Avoid release to the environment.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

P501 Dispose of container in accordance with all Federal, State and Local Regulations regarding waste disposal.

14. TRANSPORT INFORMATION

DOT Shipping Data: Not Regulated
Canadian TDG: Not regulated.
For International Shipments by Air: Not Regulated
For International Shipments by Vessel: Not Regulated

15. REGULATORY INFORMATION

TSCA: All ingredients in this product are listed or exempt from listing on the TSCA Chemical Inventory.
CEPA: All ingredients in this product are listed or exempt from listing on the Canadian DSL/NDSL.
Proposition 65: This product can expose you to crystalline silica which is known to the state of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
SARA 313: This product contains no toxic chemicals subject to the reporting requirements of Section 313 of the Emergency Planning and Community Right-To-Know Act of 1986 (40CFR372).
VOC: not listed

HMIS RATING: HEALTH = 2 FLAMMABILITY = 1 REACTIVITY = 0 PPE = B

WHMIS RATING: See hazards identified in Section 2 above.

16. OTHER INFORMATION

NA = Not Available or Not Applicable
NE = Not Established

Read and follow all label directions and precautions before using the product. This product is intended for industrial and institutional use only. NOT FOR HOUSEHOLD USE OR RESALE. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. While we believe that the data contained herein is factual and the opinions expressed are those of qualified experts, the data are not to be taken as a warranty or representation for which the company assumes legal responsibility. They are offered solely for your consideration, investigation, and verification. Any use of these data and information must be determined by the user to be in accordance with applicable Federal, State, and Local Laws and regulations.

FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185



1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit : Need It
Description du produit : Mastic époxy
EPA Registration Number : NA

Numéro d'urgence CHEMTREC 24 h/24 : 800-424-9300
Numéro de la fiche signalétique de produit : 129656
EPA Establishment Number : NA

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

VUE GÉNÉRALE D'URGENCE

Corrosion/irritation cutanée : Catégorie 2
Sensibilisation, peau : Catégorie 1, 1A, 1B
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Catégorie 2A



Point
d'exclamation

AVERTISSEMENT

Mention de danger:

H315 Provoque une irritation cutanée. H317_3 Peut causer une réaction allergique cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence:

P261 Éviter de respirer les vapeurs. P264 Se laver soigneusement la peau après manutention. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Ingrédients dangereux	Numéro CAS	Poids	ACGIH	OSHA
Talc	14807-96-6	30 - 60%	2 mg/m ³	0.1 mg/m ³
Fer	7439-89-6	10 - 30%	none	none
Résine époxy	Proprietary	10 - 30%	none	none
Fibrous Glass	65997-17-3	10 - 30%	NE	NE
Polymercaptan de polyéther	Unknown	5 - 10%	none	none
aminophénol substitué	Proprietary	5 - 10%	none	none
Silice fumée traitée	67762-90-7	1 - 5%	10 mg/m ³ TWA Inhalable dust.	15 mg/m ³ TWA Total dust.
			3 mg/m ³ TWA Respirable fraction.	5 mg/m ³ TWA Respirable fraction.
Silice cristalline (quartz)	14808-60-7	0.1 - 1%	0.05 mg/m ³	0.10 mg/m ³

4. PREMIERS SOINS

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P361+P364 Retirer les vêtements contaminés et lessiver avant de les porter de nouveau. P362+P364 Retirer les vêtements contaminés et lessiver avant de les porter de nouveau.

5. EN CAS D'INCENDIE

Point d'éclair : >200°F [93°C]

Limite d'explosivité inférieure (LIE) : NE Limite d'explosivité supérieure (LSE) : NE

Température d'auto-inflammation : NE

Propriétés d'inflammabilité : aucune présumée

Moyens d'extinction : Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone.

Lutte contre l'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection complète.

6. ÉMISSIONS ACCIDENTELLES

Éliminer toutes les sources d'inflammation. Absorber avec un matériau incombustible comme la vermiculite, le sable ou la terre. Placez les déchets dans des contenants appropriés pour l'élimination des déchets. Empêcher les déversements de pénétrer dans les égouts, les collecteurs d'eaux pluviales et les cours d'eau naturels.

7. MANIPULATION ET CONSERVATION

P405 Entreposer dans un endroit verrouillé.

8. EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Moyens techniques : Utiliser dans un endroit bien ventilé seulement. Une ventilation adéquate devrait être fournie afin que les limites d'exposition ne soient pas dépassées. Une ventilation mécanique ou une ventilation par aspiration locale peut être nécessaire. Une bonne ventilation générale (généralement 10 changements d'air par heure) devrait être utilisée.

Équipement de protection individuelle : Utilisez l'équipement de protection individuelle requis.

Respiratoire : La ventilation normale de la pièce est adéquate. Utilisez un respirateur approuvé par le NIOSH/MHSA si les limites d'exposition sont dépassées ou si

de la poussière provenant du produit durci est générée lors de la coupe, du meulage, du ponçage ou par d'autres moyens.

Oculaire : Lunettes de sécurité avec side-bouclier

Cutanée : Portez des gants chimiquement imperméables, tels que le nitrile.

Autre : Un bassin oculaire d'urgence ou une source d'eau potable propre devrait être prêt à être utilisé en cas de contact oculaire accidentel.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : Noir

État de la matière : Mastic

Solubilité dans l'eau : Insoluble

Contenu de VOC : not listed

Odeur : Piquant.

Concentrer pH : NA

Dilué pH : NA

Densité : NA

Point de congélation/fusion : NA / NA

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : Stable

Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.

Conditions à éviter : Lumière directe du soleil. Températures extrêmement élevées ou basses.

Incompatibilité : Aucune connue

Produits de décomposition dangereuse : Oxydes de carbone, oxydes de soufre, composés halogénés, fumées d'oxydes métalliques, vapeurs irritantes.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Ce produit contient du quartz de silice (14808-60-7), qui est reconnu par le Programme national de toxicologie (NTP) comme un cancérigène humain, ainsi que par le CIRC comme un cancérigène humain du groupe 1. Ce produit contient également du talc (14807-96-6) et des oxydes de verre (65997-17-3), qui sont considérés par le CIRC comme des cancérigènes possibles pour l'homme du groupe 2B. Ces composants sont encapsulés dans le mastic liquide et ne seront libérés que si le produit est poncé ou abrasi, ce qui ne donnera pas de substances pures. Des précautions appropriées doivent être prises si le produit est poncé ou abrasi afin d'éviter que le personnel n'inspire la poussière.

<u>Ingrédients dangereux</u>	<u>Numéro CAS</u>	<u>LD50</u>	<u>LC50</u>
Talc	14807-96-6	NE	NE
Fer	7439-89-6	NE	NE
Résine époxy	Proprietary	NE	NE
Fibrous Glass	65997-17-3	NE	NE
Polymercaptan de polyéther	Unknown	NE	NE
aminophénol substitué	Proprietary	NE	NE
Silice fumée traitée	67762-90-7	NE	NE
Silice cristalline (quartz)	14808-60-7	NE	NE

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Éviter le rejet dans l'environnement.

13. DESTRUCTION

P501 Éliminer le contenant conformément à tous les règlements fédéraux, d'État et locales en matière d'élimination des déchets.

14. TRANSPORT

INFORMATION DE TRANSPORT D.O.T. : non réglementé.

TMD AU CANADA : non réglementé.

Pour les expéditions internationales par Air : non réglementé.

Pour les expéditions internationales par Vessel : non réglementé.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TSCA : Tous les ingrédients contenus dans ce produit figurent ou sont exempts de figurer sur l'inventaire du TSCA.

CEPA : Tous les ingrédients contenus dans ce produit figurent ou sont exempts de figurer sur la LIS et la LES (Canada).

Proposition 65 :

SARA 313 : Ne produit ne contient aucune substance chimique toxique devant être déclarée aux termes de la section 313 de la loi Emergency Planning and Community Right-To-Know Act de 1986 (40 CFR 372.65C).

CLASSIFICATION HMIS : SANTÉ = 2 INFLAMMABILITÉ = 1 RÉACTIVITÉ = 0 EPS = B

CLASSIFICATION SIMDUT : Voir les risques identifiés dans la section 2 ci-dessus.

16. AUTRES INFORMATIONS

néant = Non disponible ou sans objet

n.e. = Non établi

Lire et suivre toutes les instructions et les précautions d'emploi figurant sur l'étiquette avant d'utiliser le produit. Ces produits sont réservés uniquement à l'usage industriel et par les collectivités. CES PRODUITS NE SONT PAS DESTINÉS À L'USAGE DOMESTIQUE OU À LA REVENTE. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Bien qu'à notre avis les informations énoncées ci-dessus soient réelles et que le jugement exprimé soit celui d'experts qualifiés, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une déclaration pour lesquelles la société assume une responsabilité légale. Ces informations sont données uniquement pour examen, investigation et vérification. L'utilisation des ces informations doit être déterminée par l'utilisateur conformément à la réglementation et à la loi fédérales, d'État et régionales applicables.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ : (216) 861-7114

Date de Préparation: 12/01/2025 Remplace : 05/16/2019

PLANILLA DE DATOS DE SEGURIDAD

State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185



1. PRODUCTO QUÍMICO Y DATOS DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: Need It
Descripción del producto: Masilla epoxi
EPA Registration Number: NA

Núm. CHEMTREC las 24 horas: 800-424-9300
Número MSDS: 129656
EPA Establishment Number: NA

2. ENUMERACIÓN DE PELIGROS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA

Corrosión o irritación cutáneas: Categoría 2
Sensibilización de la piel: Categoría 1, 1A, 1B
Lesiones o irritación ocular graves: Categoría 2A



Signo de
exclamación

ADVERTENCIA

H315 Provoca irritación cutánea. H317_3 Puede causar reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave.

P261 Evitar respirar humo. P264 Lavar la piel meticulosamente después de la manipulación. P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P280 Llevar guantes protectores, ropa protectora, protección en los ojos.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos	Número CAS	Peso	ACGIH	OSHA
Talco	14807-96-6	30 - 60%	2 mg/m3	0.1 mg/m3
Hierro	7439- 89-6	10 - 30%	none	none
Resina epoxi	Proprietary	10 - 30%	none	none
Fibrous Glass	65997-17-3	10 - 30%	NE	NE
Poliéter polimercaptano	Unknown	5 - 10%	none	none
Aminofenol sustituido	Proprietary	5 - 10%	none	none
Sílice calcinada tratada	67762-90- 7	1 - 5%	10 mg/m3 TWA Inhalable dust.	15 mg/m3 TWA Total dust.
			3 mg/m3 TWA Respirable fraction.	5 mg/m3 TWA Respirable fraction.
Sílice cristalino como cuarzo	14808-60-7	0.1 - 1%	0.05 mg/m3	0.10 mg/m3

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P361+P364 Quitele todo la ropa contaminada inmediatamente y lávelo antes de usar de nuevo. P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavar antes de reutilizar.

5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Pto. inflamabilidad: >200°F [93°C]
Límite explosivo inferior (LEL): NE Límite explosivo superior (UEL): NE Temperatura de autoignición: NE
Inflamabilidad: No se espera ninguna.
Medio extinguidor: Niebla de agua. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono.
Instrucciones para combatir el fuego: Use un aparato de respiración independiente con indumentaria de protección total.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Elimine todas las fuentes de ignición. Absorber con material no combustible como vermiculita, arena o tierra. Coloque los desechos en contenedores adecuados para su eliminación. Evite que el derrame ingrese a alcantarillas, desagües pluviales y vías fluviales naturales.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

P405 Almacenar bajo llave.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: Úselo solo en un área bien ventilada. Se debe proporcionar una ventilación adecuada para que no se excedan los límites de exposición. Es posible que se requiera ventilación mecánica o ventilación de extracción local. Se debe utilizar una buena ventilación general (normalmente 10 cambios de aire por hora).

Equipo de protección personal: Utilice el equipo de protección personal según sea necesario.

Respiratorio: La ventilación normal de la habitación es suficiente. Use un respirador aprobado por NIOSH/MHSA si se superan los límites de exposición o si se genera polvo del producto curado al cortar, triturar, lijar u otros métodos.

Ojos: Gafas de seguridad con protección lateral

Piel: Use guantes químicamente impermeables, como los de nitrilo.

Otros: Una estación de lavajojos de emergencia o una fuente de agua potable limpia debe estar disponible en caso de contacto accidental con los ojos.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: Negro
Estado de agregación: Masilla
Solubilidad en agua: Insoluble
Contenido de VOC: not listed

Olor: Picante.
Concentrarse pH: NA
Diluido pH: NA
Peso específico: 2.25
Punto de congelación/fusión: NA / NA

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable
Polimerización peligrosa: No ocurrirá.
Condiciones a evitar: Luz solar directa. Temperaturas extremadamente altas o bajas.
Incompatibilidad: Agentes oxidantes.
Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono, óxidos de azufre, compuestos halogenados, humos de óxidos metálicos, vapores irritantes.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Este producto contiene cuarzo de sílice (14808-60-7), que es un carcinógeno humano conocido por el Programa Nacional de Toxicología (NTP), así como un carcinógeno humano conocido del Grupo 1 de la IARC. Este producto también contiene talco (14807-96-6) y óxidos de vidrio (65997-17-3), que son posibles carcinógenos humanos del Grupo 2B según la IARC. Estos componentes están encapsulados en la masilla líquida y solo se liberarán si el producto es lijado o abrasado, momento en el cual no estarán en su forma pura. Se deben tomar las precauciones adecuadas si el producto es lijado o abrasado para evitar que el personal inhale el polvo.

<u>Componentes peligrosos</u>	<u>Número CAS</u>	<u>LD50</u>	<u>LC50</u>
Talco	14807-96-6	NE	NE
Hierro	7439- 89-6	NE	NE
Resina epoxi	Proprietary	NE	NE
Fibrous Glass	65997-17-3	NE	NE
Poliéter polimercaptano	Unknown	NE	NE
Aminofenol sustituido	Proprietary	NE	NE
Sílice calcinada tratada	67762-90- 7	NE	NE
Sílice cristalino como cuarzo	14808-60-7	NE	NE

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Evitar su liberación al medio ambiente.

13. SUGERENCIAS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL

P501 Elimine el recipiente en conformidad con todas las regulaciones federales, estatales y locales relacionadas con la eliminación de residuos.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

DATOS DE EMBARQUE SEGÚN EL DOT (Ministerio de Transporte de los EE.UU.): No se ha regulado.
TDG CANADIENSE: Producto no regulado. No se ha regulado.
Para los envíos internacionales de Air: No se ha regulado.
Para los envíos internacionales de Vessel: No se ha regulado.

15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTOS

TSCA: Todos los químicos de este producto están catalogados o están exentos de ser catalogados en el inventario químico de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (Toxic Substances Control Act, TSCA).
CEPA: Todos los químicos de este producto están catalogados o están exentos de ser catalogados en el DSL/NDL canadiense.
Propuesta 65:
SARA 313: Este producto no contiene sustancias tóxicas sujetas a los requisitos de información del Artículo 313 de la ley de 1986 (40 CFR 372.65) de Planeamiento anteemergencias y Derecho a Estar Informado de la Comunidad.

CLASIFICACIÓN HMIS: SALUD = 2 INFLAMABILIDAD = 1 REACTIVIDAD = 0 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL= B

CLASIFICACIÓN WHMIS: Ver los riesgos identificados en la Sección 2 anterior.

16. OTRA INFORMACIÓN

NA = No disponible o No se aplica
NE = No se ha establecido

Antes de utilizar este producto, lea y obedezca todas las instrucciones y precauciones. Este producto fue formulado para utilizarse únicamente en el ámbito industrial e institucional. NO ES PARA REVENTA NI PARA USO EN EL ÁMBITO HOGAREÑO. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Si bien se considera que los datos contenidos en esta planilla son correctos y las opiniones expresadas son las de calificados expertos, los datos no deberán considerarse como garantía ni como declaración por las que la compañía asume responsabilidad legal alguna. Estos datos se brindan sólo para evaluación, investigación y verificación por parte del cliente. El usuario es quien deberá determinar si cualquier uso que se dé a estos datos e información está de acuerdo con las leyes y reglamentos federales, estatales y locales aplicables.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: (216) 861-7114

Preparado Encendido: 12/01/2025

Reemplaza: 05/16/2019