



SOLUTIONS  
D'ENTRETIEN DE DRAINS

**STA-ZYME®**



**TRAITEMENT BIOLOGIQUE  
POUR DRAINS, SÉPARATEURS DE GRAISSE,  
FOSSES SEPTIQUES ET PROCESSUS DE  
TRAITEMENT DES EAUX USÉES**

**State®**  
Since 1911

[stateindustrial.com](http://stateindustrial.com)

Care For Work Environments®

# SÉLECTION DE PRODUITS

## STA-ZYME® DRAIN MAINTAINER PACKETS



### APERÇU

Sta-Zyme® Drain Maintainer Packets offre un traitement biologique pratique pour l'entretien ponctuel des drains et des eaux usées. Chaque sachet hydrosoluble prémesuré contient un mélange concentré de bactéries et d'enzymes sélectivement adaptées conçues pour favoriser la décomposition des corps gras, des huiles, des graisses, des déchets alimentaires, des tissus et d'autres matières organiques fréquemment présents dans les conduites de vidange et dans les systèmes d'eaux usées. Les sachets faciles à utiliser simplifient les programmes de traitement tout en favorisant des systèmes bien dégagés et plus propres

- Sachets pratiques hydrosolubles et prémesurés
- Aide à réduire les corps gras, les huiles, les graisses et les accumulations de matières organiques
- Simplifie l'entretien ponctuel des drains grâce à un dosage constant
- Idéal pour les drains de sol et les éviers

### MODE D'EMPLOI

Tous les dosages devraient être effectués au cours du cycle de débit le plus lent du système afin de permettre une période de travail maximale.

Pour les drains de sol et les éviers : Traitement initial de deux doses par jour durant 3 à 5 jours. Traitement continu de deux doses par semaine.

### DONNÉES TECHNIQUES

**ASPECT** : poudre rouge/mauve dans un sachet hydrosoluble

**PRODUITS BIOLOGIQUES** : souches multiples de bactéries bacille et végétatives, figurant sur la Liste intérieure

**ENZYMES LIBRES**: lipase, cellulase, amylase, protéase

**INTERVALLE D'EFFICACITÉ DE PH** : 5,0 à 9,0

**PLAGE D'EFFICACITÉ DE TEMPÉRATURES** : 5 °C à 49 °C

### EMBALLAGE

129758

200 doses de 28 g

# SÉLECTION DE PRODUITS

## STA-ZYME® PLUS



### APERÇU

Sta-Zyme® Plus est un traitement concentré et biologique pour les eaux usées mis au point pour accélérer la digestion des déchets organiques et favoriser un maintien efficient des systèmes d'eaux usées. Son mélange puissant de bactéries non pathogènes et d'enzymes agit en continu à la décomposition des protéines, des amidons, des celluloses, des corps gras, des huiles et de la graisse, aidant à la réduction des accumulations et au contrôle des odeurs. Conçu pour fonctionner dans des environnements aérobies et anaérobies, Sta-Zyme® Plus offre une solution d'entretien préventif et efficace pour les drains, les séparateurs de graisse, les fosses septiques, les stations de relèvement et les applications de traitement des eaux usées.

- Décompose et digère les protéines, amidons, celluloses, corps gras, huiles et graisses
- Fonctionne dans des environnements aérobies et anaérobies
- Favorise la réduction des accumulations de matières organiques et des odeurs nuisibles
- Contient une technologie de bactéries non pathogènes et d'enzymes

### MODE D'EMPLOI

Introduire quotidiennement 500 grammes de Sta-Zyme® Plus pour chaque volume de 20 000 litres de capacité durant les 30 premiers jours par la pompe à boue. Pour ce faire, il suffit de mélanger Sta-Zyme® Plus avec l'eau. Lorsque l'écume et le « feutrage » sont revenus à la normale et que les odeurs sont éliminées, le traitement du premier mois peut être réduit du quart et l'ajout du Sta-Zyme® Plus peut se faire au point d'entrée. De 2,85 à 5,75 kg de Sta-Zyme® Plus serviront à corriger le vice de fonctionnement dans les étangs de stabilisation, ceci pour chaque volume de 4 millions de litres de capacité.

Pour les éviers, les cuves, les séparateurs de graisse, les fosses septiques et les drains : ajouter 28 g de Sta-Zyme® Plus dans une tasse d'eau chaude, verser au drain et laisser agir pendant au moins six heures avant de purger la solution. Utiliser quotidiennement pour un entretien préventif. **REMARQUE :** Les agents caustiques forts, l'hydroxyde de potassium ou les acides réduiront l'efficacité des microorganismes.

### DONNÉES TECHNIQUES

**ASPECT :** poudre havane à écoulement facile

**PRODUITS BIOLOGIQUES :** souches multiples de bactéries bacille, figurant sur la Liste intérieure

**ENZYMES LIBRES:** protéase

**INTERVALLE D'EFFICACITÉ DE PH :** 5,0 à 10,0

**PLAGE D'EFFICACITÉ DE TEMPÉRATURES :** 5 à 55 °C

### EMBALLAGE

127707

Contenant de 11,34 kg/1 unité

## CONTACT US

 [stateindustrial.com](http://stateindustrial.com)

 [support@stateindustrial.com](mailto:support@stateindustrial.com)

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

62N06

LIT803196F

© Copyright 2026 - State Industrial Products Corp.

